

Techo Element

návod k užívání

Návod na použití a údržbu úložného systému ELEMENT

Úložný systém ELEMENT je určen pro doplnění stolových sestav nebo pro vytváření ucelených stěn. Se stolovou sestavou pak tvoří logický a funkční celek. Slouží k uložení závěsných map, kancelářských pořadačů, PH boxů apod. Při konstrukci systému ELEMENT byly zohledněny jak funkční, ergonomické, tak i pevnostní hlediska. Přesto je nutné dodržovat některé zásady při použití tohoto výrobku.

Popis

Korpus, zásuvka, výsuvný rám, sokl a čela jsou zhotoveny z ocelového plechu. Povrchová úprava je provedena vysoce kvalitní epoxy-polyesterovou práškovou barvou. Vrchní deska je v provedení LTD nebo MDF + HPL fólie. Jednotlivé moduly jsou navzájem zajištěny konstrukčními spoji. Spoje zaručují odpovídající tuhost a funkčnost systému ELEMENT. Korpus modulu má ve spodní části čtyři spojovací prvky, které slouží k připojení dalšího modulu. Spoj je vytvořen zasunutím prvků do předlisovaných drážek v horní části korpusu a zajištěn plastovou sponou v přední části korpusu.

Z modulových „buněk“ lze sestavit celé stěny. K tomuto účelu mají boky a zadní díly korpusů konstrukční otvory pro vzájemné spojení jednotlivých modulů. Výhodou je možnost sestavení ve dvou řadách zády k sobě. Moduly jsou tak přístupné z obou stran sestavného systému.

Při použití výsuvné zásuvky nebo výsuvného rámu se montuje do korpusu spodního ELEMENTU závaží (ochrana proti převrácení celého systému).

Zásady používání

- správná funkce systému ELEMENT je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- nosnost jednotlivých modulů je 20 kg při rovnoměrném zatížení;

- nutno dodržovat pravidlo maximálního zasunutí výklopného čela do zadní polohy při jeho otevření;
- pohyb všech výsuvných dílů nesmí být prováděn nárazem nebo nadměrnou silou;
- žádný z výsuvných pohyblivých dílů (čela, zásuvky) nesmí být namáhán uživatelem např. opíráním nebo odkládáním další zátěže apod.;
- úložný prostor nesmí být naplněn tak, aby uložené dokumenty byly výše, než je standardní výška pořadače a zejména nesmí zasahovat do výsuvných mechanismů;
- dle potřeby lze provést vyrovnání systému ELEMENT pomocí vyrovnávacích rektifikačních patek umístěných v soklové části;
- špatné vyrovnání modulů má negativní vliv na stabilitu a funkci systému;
- při sestavení modulového systému ve tvaru samostatného sloupce, se musí moduly od čtvrtého modulu připevnit ke zdi (maximální počet buněk ve sloupci 6 ks);
- systém složený pouze z modulů - výsuvná zásuvka a výsuvný rám lze sestavit v počtu max. 4 ks nad sebou a při běžném užívání lze vysunout pouze 1 zásuvku nebo 1 výsuvný rám (z důvodu ochrany před převrácením celého systému);
- nestoupat a nesedat na moduly;
- neposouvat po vrchní desce předměty s ostrými hranami;
- čištění se provádí neabrazivními čistícími prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky zředěné vodou), nepoužívat organická a anorganická rozpouštědla;
- konzervace a údržba lakovaných částí se provádí běžnými dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku (vosky, leštěnky) bez obsahu abrazivních částí;
- nelze přemísťovat dva a více vzájemně spojených modulů;
- veškerou manipulaci, montáž a demontáž mohou provádět pouze vyškolení pracovníci;
- ELEMENTY se zámkem se standardně dodávají se dvěma klíči (jeden pro běžné užívání, druhý jako náhradní).