

Techo Sidiz T50

návod k užívání

Návod na použití a údržbu kancelářské židle SIDIZ T50

Tento návod obsahuje informace o konstrukci, čištění a údržbě otočné kancelářské židle SIDIZ T50. Židle splňuje náročné podmínky kancelářského provozu. Všechny části židle, se kterými uživatel přijde do styku v průběhu používání, jsou navrženy tak, aby bylo zabráněno fyzickému zranění nebo poškození majetku. Židle byla podrobena tvrdým zkouškám ve zkušebnách a splňuje náročné mezinárodní normy ČSN EN 1335-1,2 a 3. Potahové látky, které jsou použity na sedáku i zádové opěrce, splňují mezinárodní normy požární odolnosti, odolnosti proti oděru a stálobarevnosti v té nejvyšší kategorii.

Popis

Konstrukci židle SIDIZ T50 tvoří kombinace přesných Al tlakových odlitků ve vysokém lesku a kovové mechaniky s polohováním výšky sedáku, opěradla a područek. Kancelářská židle SIDIZ T50 je opatřena celočalouněným sedákem vyplněným PUR pěnou a vzdušnou síťovanou zádovou opěrkou. Sedák židle může být v pěti různých barevných kombinacích potahových látek dle vzorníku. Plastový rám zádové opěrky je vybaven ergonomickým prohnutím, které umožňuje správnou podporu v bederní části těla. Židle může být dodána rovněž s výstuho bederní opěrky. Otočná kancelářská židle je standardně vybavena synchronní mechanikou, kvalitním plynovým pístem, robustní základový pětiramenným křížem a univerzálními kolečky s lehkým chodem. Na veškerých ovládacích prvcích jsou instrukce vyznačeny Braillovým písmem, což usnadňuje nastavení a manipulovat s nimi uživateli se sníženým zrakovým vnímáním. Židle je předurčena výhradně k využití v kancelářích. Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na židli nebo používání područek k sezení může způsobit úraz a poškození židle.

Zásady používání

- správná funkce kancelářské židle je podmíněna použitím tohoto výrobku v odpovídajícím prostředí, tzn. standardní klimatické podmínky pro kancelářské prostory, optimální vlhkost, prašnost a patřičné zacházení (nesmí dojít k násilnému zacházení a mechanickému poškození);
- čalounění chraňte před nárazy o ostré hrany ostatního nábytku;
- během užívání sedacího nábytku kontrolujte utažení ovládacích prvků, abyste předešli případným úrazům;
- kovový rám, plasty a výplně bez potahové látky čistit běžnými neabrazivními prostředky (doporučujeme běžné saponátové prostředky vhodné pro potahové látky při teplotě 30° C tak, aby nedošlo k celkovému provlhčení, příp. zředěné vodou), nepoužívat žádná organická a anorganická rozpouštědla;
- konzervace a údržba lakovaných a leštěných částí včetně plastů se provádí běžnými dostupnými prostředky určenými k ošetřování nábytku, (vosky, leštěnky) bez obsahu abrasivních částí;
- vyteklé nebo rozlité tekutiny všeho druhu je nutné ihned vysušit;
- čalouněné výplně židle čistit vysavačem, případně suchým kartáčem;
- u výrobků s plynovým pístem je zakázáno plynový píst rozebírat nebo zahřívát. Plynový píst je pod stálým tlakem a při uvedených manipulacích hrozí nebezpečí úrazu;
- židli používáme pouze k určenému účelu, kancelářské práci.
- Jiný způsob užívání jako např. stoupání si na židli nebo používání područek k sezení může způsobit úraz a poškození židle.

Upozornění

Nebudou-li dodrženy pokyny obsažené v tomto návodu, neručí výrobce za eventuální škody vzniklé neodbornou obsluhou nebo ošetřováním.



Výškově nastavitelné područky
jsou vyrobeny z prvotřídní formované pěny. Při nastavení výšky područek se poloha mění v poměru k přední straně sedáku.



Nastavitelnost područek vpřed a vzad
Touto funkcí se židle individuálně přizpůsobí potřebám jeho uživatele podle tělesných dispozic, tak že zajistí správnou podporu těla v partiích krku, ramen a zad.



Označení Braillovým písmem
Uživatelé se sníženým zrakovým vnímáním mohou snadněji nastavení a manipulovat veškerými ovládacími prvky, na kterých jsou instrukce vyznačeny Braillovým písmem.



Synchronizované naklání
Sedák a zádová podpora mají schopnost nezávisle korespondovat s pohyby člověka. Nastavitelné prvky jsou elegantní, efektivní a podporují celkový styl.



Nastavení tuhosti náklonu
Ovládací klička je napravo pod sedákem. Jejím povysunutím a otáčivým pohybem vpřed či vzad nastavujeme tuhost opěry zad. Stejná páka se používá k nastavení výšky sedáku, čímž se zvýší pohodlí.



Nastavení sklonu sedáku
Pákou umístěnou na levé straně pod sedákem snadno změním úhel sklonu sedáku. Například při práci s klávesnicí se doporučuje mít horní část těla v předklonu. Z tohoto důvodu pozdvihneme zadní částí sedáku změním úhel pánve a odlehčíme tlaku v oblasti stehien. Tím docílíme většího pohodlí.



Posun sedáku
Uvolněním polohy sedáku pomocí páčky umístěné ze spodní strany a posunem sedáku směrem vpřed či vzad měníme hloubku sedu v závislosti na potřebách uživatele, tak aby poloha byla pohodlná, což ocení především vyšší osoby.



Zakřivení zádové opěry
Opěra zad přirozeně kopíruje zakřivení páteře a umožňuje uživateli správně a nej pohodlněji sedět v ergonomické pozici. Tímto pomáhá předcházet potížím s páteří, plynoucí z dlouhodobého sezení ve strnulé pozici.